



Spécialités chimiques - Specialty Chemicals

## Fiche technique - Technical Specifications

DISTRIBUTION – FABRICATION – FORMULATION SUR DEMANDE  
DISTRIBUTION – MANUFACTURING – CUSTOM BLENDING

# MEGA GRIP

### SYSTÈME ANTI-GLISSEMENT POUR PLANCHERS *GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS*

#### UTILISATION

**MEGA-GRIP** est un traitement chimique durable créant un film invisible sur les surfaces de planchers en céramique non vernie. Nous avons effectivement augmenté le coefficient de friction. Le **MEGA-GRIP** empêche l'aquaplanage sur les planchers de céramique mouillés.

#### MODE D'EMPLOI

Vous le savez déjà MEGA-GRIP fonctionne! Cependant, comme avec tout produit exigeant une installation, des erreurs peuvent se produire. Elles peuvent être coûteuses, commençons alors avec certaines choses à éviter:

- Ne pas traiter les surfaces peintes.
- Ne pas manipuler le MEGA-GRIP sans gants de caoutchouc.
- Pour les grandes surfaces, utiliser un appareil respiratoire approprié ou un masque facial.
- Ne pas renverser ce produit sur du tapis.

Les céramiques non-vernies ne sont pas brillantes. Un test préliminaire est suggéré afin de déterminer le temps pendant lequel le MEGA-GRIP devrait agir sur le plancher. Pour s'assurer du succès du traitement, il faut se procurer les items suivants:

- Seau rectangulaire en plastique,
- Applicateur en laine d'agneau avec manche,
- Brosse,
- Balai-brosse en caoutchouc (brosse à pont) et un racloir (squeegee)
- Tuyau avec attache,
- Seau rempli d'eau ( 20 litres)
- Aspirateur pour liquide (wet vacuum)
- Solution chimique de MEGA-GRIP (4 lit par 800 pi<sup>2</sup>)
- **Kleenol 200** à titre de neutralisant,
- Gants et bottes de caoutchouc,
- Appareil respiratoire ou masque facial

LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

#### TRAITEMENT EN 7 ÉTAPES

**Étape 1:** S'assurer qu'il n'y a pas d'aliments exposés. Ranger l'espace de travail. Ramasser ordures et débris. Enlever les obstacles.

**Étape 2:** Verser prudemment le **MEGA-GRIP** dans le seau rectangulaire à raison de 1 partie de produit pour 1 partie d'eau.

**Étape 3:** Tremper l'applicateur en laine d'agneau dans le seau contenant la solution et distribuer sur le plancher. Utiliser 4 litres de produit par 800 pi<sup>2</sup>. S'assurer d'une répartition égale du produit. Demander à un assistant de broser la surface traitée avec la brosse à pont. Laisser agir pendant 30 minutes.

**Étape 4:** Rincer le plancher avec le **Kleenol-200** pour neutraliser l'action du **MEGA-GRIP**. Distribuer de manière égale à l'aide de la brosse à pont.

**Étape 5:** Rincer abondamment à l'eau afin d'éliminer le **MEGA-GRIP** complètement. En utilisant le balai-brosse en caoutchouc, diriger l'eau vers l'égoût le plus proche. Se servir de l'aspirateur pour liquides pour libérer le plancher traité de l'eau résiduelle. Répéter le rinçage et le séchage plusieurs fois.

**Étape 6:** Permettre au plancher de sécher complètement.

**Étape 7 :** Des résidus de craie (pH) peuvent apparaître sur certaines surfaces minérales dures. Ces résidus disparaîtront après quelques jours — ne pas s'en inquiéter.

Note:

*Nous vous rappelons qu'il n'y a pas de garantie que jamais plus personne ne trébuchera, glissera ou tombera après le traitement du plancher. Nous garantissons un coefficient de friction augmenté pendant environ 5 ans. Les risques de glisser ou de tomber ont été considérablement réduits grâce au traitement de plancher MEGA-GRIP.*

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITIONS AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.

**Mégalab Inc.**

905 Michelin  
Laval, QC H7L 5B6

Tel: 450 663-1100 | 800 361-3605

Fax: 450 663-1117 | info@megalab.ca